

- > Hote de evacuare / condens (accesorii) cu personalizare specifica a puterii de aspiratie si transmiterea mesajelor de service.

Instalare, intretinere si mediu

- > Instalare profesionala de catre tehnicieni certificati, recomandata de RATIONAL
- > Este permisa conectarea fixa a apelor reziduale conform cerintelor SVGW
- > Personalizare la locatia de instalare (inaltime peste nivelul marii) cu calibrare automata
- > Este posibila operarea fara dedurizarea apei si fara decalcifiere manuala aditionala a apei
- > Instalarea cu podeaua si peretele se face prin conectarea in zona de baza *
- > Usa camerei de gatit cu 2 geamuri cu acoperire speciala care reflecta caldura pentru pierderi minime de energie
- > Sistem de diagnostic cu afisare automata a mesajelor de serviciu
- > Se recomanda intretinere regulata. Intretinerea conform recomandarilor producatorului este disponibila la partenerii de servizare RATIONAL
- > RATIONAL 2 ani garantie** pentru unitati noi (include piese, manopera si deplasare)
- > *Pentru detalii consultati manualul de instalare sau cel de proiectare
- > **Termenii si conditiile se aplica, consultati politica de garantie a producatorului pe site-ul www.rational-online.com

Optiuni

- > Usa camerei de gatit cu deschidere cu balama in partea stanga
- > MarineLine – Design pentru vase
- > SecurityLine – Inchisoare si sisteme de detentie
- > MobilityLine – Design mobil (poate fi comandat ca accesoriu separat)
- > HeavyDutyLine – design deosebit de rezistent
- > Sistem scurgere grasimi integrat
- > Pachetul mobil cu suport pentru cuptor
- > Blocarea de siguranta a usii
- > Legatura cu o alta unitate cu semnal extern fara legaturi
- > Protectie pentru panoul de control
- > Panou de control blocabil
- > Capacitate de conectare la un sistem de optimizare a energiei
- > IP protejat integrat, interfata Internet
- > Interfata WLAN integrata (include interfata Internet)

Specificatii tehnice

Dimensiuni si greutate

Dimensiuni (W x D x H)	
Sistem de gatit (unitate)	850 x 754 x 775 mm
Sistem de gatit (complet)	850 x 804 x 842 mm
Sistem de gatit cu ambalaj	935 x 960 x 955 mm
Inaltime maxima de lucru cu suport	≤ 1.60 m

*folosit cu un suport RATIONAL adecvat

Greutate	
Incarcare maxima pe raft	5 kg
Cantitati totale incarcate	30 kg
Greutate unitate electrica fara ambalaj	93 kg
Greutate unitate electrica cu ambalaj	111 kg
Greutate unitate cu gaz fara ambalaj	101 kg
Greutate unitate cu gaz cu ambalaj	119 kg

Cerinte de conectare electrica

Voltaj 3 NAC 400 V	
Sarcini electrice conectate	10.8 kW
lesire modul abur	9 kW
lesire modul convectie	10.25 kW
Siguranta	16 A
Model RCD	F
Voltaj 3 AC 220 V	
Sarcini electrice conectate	9.9 kW
lesire modul abur	8.23 kW
lesire modul convectie	9.38 kW
Siguranta	32 A
Model RCD	B
Voltaj 1 NAC 230 V	
Sarcini electrice conectate	10.8 kW
lesire modul abur	9 kW
lesire modul convectie	10.25 kW
Siguranta	50 A
Model RCD	F

Cerinte de conectare gaz

Gaz lichid G31	
Sarcina nominala termica totala	13 kW
Sarcina nominala termica mod abur	12 kW
Sarcina nominala termica mod convectie	13 kW
Presiune debit necesara conexiunii	25 – 57.5 mbar

> Informatii tehnice complete despre planificarea bucatariei si instalarea unitatii pot fi gasite in manualul de planificare sau in instructiunile de instalare de pe portalul nostru pentru clienti.

Conditii de instalare

- > Daca sunt surse de caldura pe partea stanga a unitatii, distanta minima din stanga trebuie sa fie de 350 mm.
- > Trebuie respectate standardele si reglementarile nationale si regionale specifice care privesc instalarea si functionarea aparatelor de gatit comerciale. Standardele si reglementarile locale pentru sistemele de ventilatie trebuie respectate.

Certifications



GPL G30	
Sarcina nominala termica totala	13.5 kW
Sarcina nominala termica mod abur	12.5 kW
Sarcina nominala termica mod convectie	13.5 kW
Presiune debit necesara conexiunii	25 – 57.5 mbar
Gaz natural H G20	
Sarcina nominala termica totala	13 kW
Sarcina nominala termica mod abur	12 kW
Sarcina nominala termica mod convectie	13 kW
Presiune debit necesara conexiunii	18 – 25 mbar

Alimentare gaz / conexiune: 3/4" Alte tipuri de gaz si tensiuni la cerere

Cerinte de conectare gaz

Voltaj 1 NAC 230 V	
Incarcari gaz conectate	0.6 kW
Siguranta	16 A
Model RCD	F

Cerinte de conectare apa

Alimentare apa (furtun de presiune) respectiv	3/4"
Presiune apa (presiune debit) respectiv	1.0 - 6.0 bar
Evacuare apa respectiv	DN 50
Debitul maxim pentru fiecare sistem de gatit	12 l/min

Cerinte de conectare evacuare aer si sarcina termica

Sarcina termica latentă	569 W
lesire termica sensibila	680 W
Nivel zgomot (electric)	55 dBA
Nivel zgomot (gas)	60 dBA

Cerinte conectare date

Interfata date LAN	RJ45
Interfata date WiFi	IEEE 802.11 a/g/n

Distante minime in timpul instalarii

Distanta minima	Stanga	Spate	Dreapta
Standard	50 mm	0 mm	50 mm

Accesorii

Accesorii	Numar articol
RATIONAL Active Green tablete de curatare - garanteaza cele mai bune performante de curatare	
RATIONAL tablete de intretinere – previne eficient depunerile de calcar	
1- sonda de temperatura cu conexiune USB	
Sonda de temperatura pentru Sous-vide care poate fi legata extern la conexiunea USB	
Kit de instalare	
Kit montare pe perete pentru unitatile 6-1/1	
Suporti in diferite modele - standard, cu rotile sau picioare fixabile din otel inoxidabil	
Kit de nivelare pentru a compensa diferentele de inaltime si gradienti din instalarea mesei si podelei	
Kit mobil cu role si reglare pe inaltime pentru instalarea pe podea	
Carucioare mobile pentru cuptor si carucioare cu suport pentru farfurii - pentru incarcare simpla in afara sistemului de gatit	
Sisteme de finisare pentru banchete	
Balustrada pentru rafturi pentru cuptor mobil si rafturi pentru farfurii	
Carucioare de transport pentru carucioare mobile cu carucior si carucioare cu suport pentru farfurii - standard si reglabile	
Kit Combi-Duo – pentru a construi un Combi-Duo cu gaz sau conexiune electrica	
Scut de caldura - pentru a instala o unitate de langa o sursa de caldura, de exemplu un gratar	
Intrerupator de condens - pentru a devia aburul si vaporii in sistemele de evacuare existente	
Hota de evacuare - numai pentru unitatile electrice	
UltraVent Plus hota de condens - numai pentru unitati electrice	
UltraVent hota de condens - numai pentru unitati electrice	
Elemente suplimentare de protectie la impact pentru HeavyDutyLine	
RATIONAL USB stick – pentru transferul in conditii de siguranta a programelor de gatit si a datelor HACCP	
VarioSmoker	

Pentru a obtine un rezultat optim de gatit, veti gasi o gama larga de accesorii pentru gatit si informatii despre accesorii suplimentare in brosură de accesorii, de la distribuitorul dvs. sau pe www.rational-online.com